

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 600257A Staub T°=200°C
 BAUGR: AF50

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	230,00	46,00	2316	22,70	7642
90	207,00	41,40	2084	20,43	10865
80	184,00	36,80	1853	18,16	16073
70	161,00	32,20	1621	15,89	25103
60	138,00	27,60	1390	13,62	41907
50	115,00	23,00	1158	11,35	77027
40	92,00	18,40	926	9,08	>100000
30	69,00	13,80	695	6,81	>100000
20	46,00	9,20	463	4,54	>100000
10	23,00	4,60	232	2,27	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	3000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	2200
Max. Strom (amp)	3,50
IS/IR	4,62

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 49,6 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER ISOFLEX NBU 15.

Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 16g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 30g

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 105 mm



A	465
B	230
C	230
D	140
E	190
F	49
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	104
I	105
L	186
M	180
N	200