

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3600 RPM      ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22  
 REF.: 600257C      Staub T°=200°C  
 BAUGR: AF50

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	153,00	30,60	2224	21,80	7289
90	137,70	27,54	2002	19,62	10349
80	122,40	24,48	1779	17,44	15341
70	107,10	21,42	1557	15,26	23923
60	91,80	18,36	1334	13,08	40050
50	76,50	15,30	1112	10,90	73469
40	61,20	12,24	890	8,72	>100000
30	45,90	9,18	667	6,54	>100000
20	30,60	6,12	445	4,36	>100000
10	15,30	3,06	222	2,18	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	3600
Max. Leistungsaufnahme (watt)	2200
Max. Strom (amp)	3,00
IS/IR	6,00

### ABMESSUNGEN (mm)

**Gewicht: 47,1 kg**

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER ISOFLEX NBU 15.

Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 16g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 30g

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 105 mm



A	465
B	230
C	230
D	140
E	190
F	49
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	104
I	105
L	186
M	180
N	200