

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 600314A Staub T°=120°C
 BAUGR: 20

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	49,90	9,98	503	4,93	4375
90	44,91	8,98	453	4,44	5989
80	39,92	7,98	402	3,94	8570
70	34,93	6,99	352	3,45	12766
60	29,94	5,99	302	2,96	20214
50	24,95	4,99	252	2,47	34792
40	19,96	3,99	201	1,97	68564
30	14,97	2,99	151	1,48	>100000
20	9,98	2,00	101	0,99	>100000
10	4,99	1,00	50	0,49	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	3000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	450
Max. Strom (amp)	0,80
IS/IR	4,21

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 14,8 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 65 mm



A	288
B	203
C	167
D	105
E	140
F	30
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	83
I	65
L	145
M	140
N	160