

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3600 RPM
 REF.: 600333C
 BAUGR: 35

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	73	14,60	1061	10,40	6157
90	65,70	13,14	955	9,36	8745
80	58,40	11,68	849	8,32	12944
70	51,10	10,22	743	7,28	20189
60	43,80	8,76	637	6,24	33725
50	36,50	7,30	531	5,20	61864
40	29,20	5,84	424	4,16	>100000
30	21,90	4,38	318	3,12	>100000
20	14,60	2,92	212	2,08	>100000
10	7,30	1,46	106	1,04	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	3600
Max. Leistungsaufnahme (watt)	1200
Max. Strom (amp)	1,75
IS/IR	4

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 29 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER ISOFLEX NBU 15.



Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 7g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 12g

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 77 mm



A	354
B	232
C	205
D	120
E	170
F	20
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	104,5
I	77
L	181
M	162
N	203