

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 600366A Staub T°=120°C
 BAUGR: 20

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| Unwuchtscheiben (%) | Statisches moment (kgmm) | Arbeitsmoment (kgcm) | Fliehkraft (kg) | Fliehkraft (kN) | Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden) |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| 100 | 72,80 | 14,56 | 734 | 7,19 | 1414 |
| 90 | 65,52 | 13,10 | 661 | 6,47 | 1936 |
| 80 | 58,24 | 11,65 | 587 | 5,75 | 2765 |
| 70 | 50,96 | 10,19 | 514 | 5,03 | 4118 |
| 60 | 43,68 | 8,74 | 440 | 4,31 | 6564 |
| 50 | 36,40 | 7,28 | 367 | 3,60 | 11312 |
| 40 | 29,12 | 5,82 | 294 | 2,88 | 22004 |
| 30 | 21,84 | 4,37 | 220 | 2,16 | 52513 |
| 20 | 14,56 | 2,91 | 147 | 1,44 | >100000 |
| 10 | 7,28 | 1,46 | 73 | 0,72 | >100000 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Stromversorgung (volts) | 400 |
| Phasen: | Dreiphasen |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Drehzahl (RPM) | 3000 |
| Max. Leistungsaufnahme (watt) | 450 |
| Max. Strom (amp) | 0,80 |
| IS/IR | 4,21 |

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 15,1 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

Kabelgröße: 6.5 à 12 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 65 mm



| | |
|--------------|-----|
| A | 288 |
| B | 203 |
| C | 167 |
| D | 105 |
| E | 140 |
| F | 30 |
| G | 13 |
| N° BOHRUNGEN | 4 |
| H | 83 |
| I | 65 |
| L | 145 |
| M | 140 |
| N | 160 |