

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

3600 RPM  
 REF.: 600405K

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	78	15,60	1130	11,1	6439
90	70,20	14,04	1017	9,99	8833
80	62,40	12,48	904	8,88	12576
70	54,60	10,92	791	7,77	18773
60	46,80	9,36	678	6,66	29810
50	39,00	7,80	565	5,55	51512
40	31,20	6,24	452	4,44	>100000
30	23,40	4,68	339	3,33	>100000
20	15,60	3,12	226	2,22	>100000
10	7,80	1,56	113	1,11	>100000

Stromversorgung (volts)	24
Phasen:	GLEICHSTROM
Drehzahl (RPM)	3600
Max. Leistungsaufnahme (watt)	530
Max. Strom (amp)	22

### ABMESSUNGEN (mm)

**Gewicht: 20,8 kg**

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 63 mm



A	308
B	214,5
C	205
D	120
E	170
F	45
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	93,5
I	63
L	168
M	160
N	182
P	-