

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

3000/3600 RPM ATEX III 3D tD A22 IP 65 ZONE 22
REF.: 600450A Staub T°=100°C

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (N)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)	Stromversorgung (volts)	400
100	4,5	0,90	45 (50Hz) 65 (60Hz)	441 (50Hz) 638 (60Hz)	8087 (50Hz) 2236 (60Hz)	Phasen:	Dreiphasen
90	4,05	0,81	41 (50Hz) 59 (60Hz)	397 (50Hz) 574 (60Hz)	11093 (50Hz) 3067 (60Hz)	Frequenz (Hz)	50 Hz/60 Hz
80	3,60	0,72	36 (50Hz) 52 (60Hz)	353 (50Hz) 510 (60Hz)	15795 (50Hz) 4367 (60Hz)	Drehzahl (RPM)	3000
70	3,15	0,63	32 (50Hz) 46 (60Hz)	309 (50Hz) 447 (60Hz)	23577 (50Hz) 6519 (60Hz)	Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	45
60	2,70	0,54	27 (50Hz) 39 (60Hz)	265 (50Hz) 383 (60Hz)	37440 (50Hz) 10352 (60Hz)	Max. Strom (amp)	0,16
50	2,25	0,45	23 (50Hz) 33 (60Hz)	221 (50Hz) 319 (60Hz)	64696 (50Hz) 17888 (60Hz)		
40	1,80	0,36	18 (50Hz) 26 (60Hz)	176 (50Hz) 255 (60Hz)	>100000 (50Hz) 34938 (60Hz)		
30	1,35	0,27	14 (50Hz) 20 (60Hz)	132 (50Hz) 191 (60Hz)	>100000 (50Hz) 82815 (60Hz)		
20	0,90	0,18	9 (50Hz) 13 (60Hz)	88 (50Hz) 128 (60Hz)	>100000 (50Hz) >100000 (60Hz)		
10	0,45	0,09	5 (50Hz) 7 (60Hz)	44 (50Hz) 64 (60Hz)	>100000 (50Hz) >100000 (60Hz)		

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 2,2 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M6 format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 7.2 - 1.0

- Kabelverschr.: M16x1,5

Wartung Raum: 40,5 mm



A	172
B	75
C	110
D	25-40
D1	60
E	92
E1	85
F	9
G	6,5
G1	6,5
N°	8
H	38
I	40,5
L	69
M	83

N					
74					