

UNWUCHTMOTOREN TYP: M3/305-S02 230/400 VOLTS Dreiphasen 50 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 600461A Staub T°=120°C
 BAUGR: 00

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	31	6,20	311	3,05	1203
90	27,90	5,58	280	2,75	1648
80	24,80	4,96	249	2,44	2344
70	21,70	4,34	218	2,14	3493
60	18,60	3,72	187	1,83	5534
50	15,50	3,10	156	1,53	9532
40	12,40	2,48	124	1,22	18979
30	9,30	1,86	93	0,92	44988
20	6,20	1,24	62	0,61	>100000
10	3,10	0,62	31	0,31	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	3000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	180
Max. Strom (amp)	0,35
IS/IR	2,68

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 6,3 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M8 - 5/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 2.30 - 16.50

Kabelgröße: 6.5 à 12 mm - Kabelverschr.: M20x1,5

Wartung Raum: 59 mm



A	235
B	123
C	127
D	65-62
E	85-106
F	24
G	9
N° BOHRUNGEN	4
H	70
I	59
L	106
M	86
N	106
P	88,5