

UNWUCHTMOTOREN TYP: M3/205-S02 230/400 VOLTS Dreiphasen 50 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 600462A Staub T°=120°C
 BAUGR: 00

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	21	4,20	211	2,07	3851
90	18,90	3,78	190	1,86	5274
80	16,80	3,36	169	1,66	7495
70	14,70	2,94	148	1,45	11159
60	12,60	2,52	127	1,24	17661
50	10,50	2,10	106	1,04	30374
40	8,40	1,68	84	0,83	61036
30	6,30	1,26	63	0,62	>100000
20	4,20	0,84	42	0,41	>100000
10	2,10	0,42	21	0,21	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	3000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	180
Max. Strom (amp)	0,35
IS/IR	2,68

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 6 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M8 - 5/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 2.30 - 16.50

Kabelgröße: 6.5 à 12 mm - Kabelverschr.: M20x1,5

Wartung Raum: 59 mm



A	235
B	123
C	127
D	65-62
E	85-106
F	24
G	9
N° BOHRUNGEN	4
H	70
I	59
L	106
M	86
N	106
P	88,5