

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

3600 RPM
 REF.: 600464K

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	105	21,00	1520	14,9	847
90	94,50	18,90	1368	13,41	1162
80	84,00	16,80	1216	11,92	1654
70	73,50	14,70	1064	10,43	2469
60	63,00	12,60	912	8,94	3921
50	52,50	10,50	760	7,45	6776
40	42,00	8,40	608	5,96	13234
30	31,50	6,30	456	4,47	31370
20	21,00	4,20	304	2,98	>100000
10	10,50	2,10	152	1,49	>100000

Stromversorgung (volts)	24
Phasen:	GLEICHSTROM
Drehzahl (RPM)	3600
Max. Leistungsaufnahme (watt)	530
Max. Strom (amp)	22

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 21,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 63 mm



A	308
B	214,5
C	205
D	120
E	170
F	45
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	93,5
I	63
L	168
M	160
N	182
P	-