

UNWUCHTMOTOREN TYP: MVCC 3/500 24 VOLTS GLEICHSTROM

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

3000 RPM
 REF.: 600469K

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	49,9	9,98	503	4,93	N/A
90	44,91	8,98	453	4,44	N/A
80	39,92	7,98	402	3,94	N/A
70	34,93	6,99	352	3,45	N/A
60	29,94	5,99	302	2,96	N/A
50	24,95	4,99	252	2,47	N/A
40	19,96	3,99	201	1,97	N/A
30	14,97	2,99	151	1,48	N/A
20	9,98	2,00	101	0,99	N/A
10	4,99	1,00	50	0,49	N/A

Stromversorgung (volts)	24
Phasen:	GLEICHSTROM
Drehzahl (RPM)	3000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	270
Max. Strom (amp)	11,3

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 13,1 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8.00 - 58.0

Kabelgröße: 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 65 mm



A	288
B	203
C	167
D	105
E	140
F	30
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	82,5
I	65
L	145
M	140
N	160
P	-