

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3600 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22  
 REF.: 600470C Staub T°=135°C  
 BAUGR: AF70

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	215,00	43,00	3112	30,50	16827
90	193,50	38,70	2801	27,45	23902
80	172,00	34,40	2490	24,40	35384
70	150,50	30,10	2178	21,35	55286
60	129,00	25,80	1867	18,30	92397
50	107,50	21,50	1556	15,25	>100000
40	86,00	17,20	1245	12,20	>100000
30	64,50	12,90	934	9,15	>100000
20	43,00	8,60	622	6,10	>100000
10	21,50	4,30	311	3,05	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	3600
Max. Leistungsaufnahme (watt)	4000
Max. Strom (amp)	5,60
IS/IR	5,18

### ABMESSUNGEN (mm)

#### Gewicht: 90,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER ISOFLEX NBU 15.

Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 26g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 40g

Montage mit 4 Schrauben M24 - 15/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 71 - 513

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 137 mm



A	560
B	290
C	310
D	155
E	255
F	90
G	25
N° BOHRUNGEN	4
H	130
I	137
L	238
M	210
N	253