

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22  
 REF.: 600471A Staub T°=135°C  
 BAUGR: AF70

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	387,00	77,40	3890	38,20	9597
90	348,30	69,66	3501	34,38	13635
80	309,60	61,92	3112	30,56	20192
70	270,90	54,18	2723	26,74	31512
60	232,20	46,44	2334	22,92	52678
50	193,50	38,70	1945	19,10	96732
40	154,80	30,96	1556	15,28	>100000
30	116,10	23,22	1167	11,46	>100000
20	77,40	15,48	778	7,64	>100000
10	38,70	7,74	389	3,82	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	3000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	4000
Max. Strom (amp)	6,50
IS/IR	4,46

### ABMESSUNGEN (mm)

#### Gewicht: 96,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER ISOFLEX NBU 15.

Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 26g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 40g

Montage mit 4 Schrauben M24 - 15/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 71 - 513

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 137 mm



A	560
B	290
C	310
D	155
E	255
F	90
G	25
N° BOHRUNGEN	4
H	130
I	137
L	238
M	210
N	253