

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3600 RPM      ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22  
 REF.: 600504C      Staub T°=200°C  
 BAUGR: AF33

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	110,00	22,00	1595	15,60	1686
90	99,00	19,80	1436	14,04	2393
80	88,00	17,60	1276	12,48	3547
70	77,00	15,40	1117	10,92	5528
60	66,00	13,20	957	9,36	9255
50	55,00	11,00	798	7,80	16958
40	44,00	8,80	638	6,24	35754
30	33,00	6,60	479	4,68	92955
20	22,00	4,40	319	3,12	>100000
10	11,00	2,20	160	1,56	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	3600
Max. Leistungsaufnahme (watt)	1350
Max. Strom (amp)	1,90
IS/IR	4,98

### ABMESSUNGEN (mm)

**Gewicht: 24,0 kg**

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER ISOFLEX NBU 15.

Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 9g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 16g

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 106 mm



A	375
B	217
C	215
D	100
E	180
F	47
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	94
I	106
L	170
M	145
N	182