

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22  
 REF.: 600513A Staub T°=120°C  
 BAUGR: 35

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	110,00	22,00	1105	10,80	6452
90	99,00	19,80	995	9,72	9151
80	88,00	17,60	884	8,64	13575
70	77,00	15,40	774	7,56	21140
60	66,00	13,20	663	6,48	35415
50	55,00	11,00	553	5,40	64836
40	44,00	8,80	442	4,32	>100000
30	33,00	6,60	332	3,24	>100000
20	22,00	4,40	221	2,16	>100000
10	11,00	2,20	111	1,08	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	3000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	1000
Max. Strom (amp)	1,75
IS/IR	3,63

### ABMESSUNGEN (mm)

**Gewicht: 23,0 kg**

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER ISOFLEX NBU 15.

Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 7g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 12g

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 117,5 mm



A	435
B	225
C	205
D	120
E	170
F	54
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	105
I	118
L	187
M	162
N	203