

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

4 POLIG - 1500 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22  
 REF.: 601165A Staub T°=135°C  
 BAUGR: 90

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	2598,00	519,60	6536	64,10	17631
90	2338,20	467,64	5882	57,69	25055
80	2078,40	415,68	5229	51,28	37090
70	1818,60	363,72	4575	44,87	57900
60	1558,80	311,76	3922	38,46	96744
50	1299,00	259,80	3268	32,05	>100000
40	1039,20	207,84	2614	25,64	>100000
30	779,40	155,88	1961	19,23	>100000
20	519,60	103,92	1307	12,82	>100000
10	259,80	51,96	654	6,41	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leistungsaufnahme (watt)	6000
Max. Strom (amp)	10,50
IS/IR	6,48

### ABMESSUNGEN (mm)

**Gewicht: 208,0 kg**

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.

Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 60g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 120g

Montage mit 4 Schrauben M27 - 1" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 89 - 645

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 160 mm



A	680
B	370
C	390
D	200
E	320
F	90
G	28
N° BOHRUNGEN	4
H	180
I	160
L	330
M	270
N	350