

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

4 POLIG - 1500 RPM      ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22  
 REF.: 601211A              Staub T°=135°C  
 BAUGR: 80

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	1990,00	398,00	5007	49,10	16429
90	1791,00	358,20	4506	44,19	23347
80	1592,00	318,40	4006	39,28	34554
70	1393,00	278,60	3505	34,37	53940
60	1194,00	238,80	3004	29,46	90199
50	995,00	199,00	2504	24,55	>100000
40	796,00	159,20	2003	19,64	>100000
30	597,00	119,40	1502	14,73	>100000
20	398,00	79,60	1001	9,82	>100000
10	199,00	39,80	501	4,91	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leistungsaufnahme (watt)	3600
Max. Strom (amp)	6,00
IS/IR	7,02

### ABMESSUNGEN (mm)

**Gewicht: 161,0 kg**

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.

Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 40g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 80g

Montage mit 4 Schrauben M24 - 15/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 71 - 513

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 150 mm



A	630
B	347
C	340
D	180
E	280
F	80
G	26
N° BOHRUNGEN	4
H	165
I	150
L	303
M	240
N	320