

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

4 POLIG - 1500 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 601267A Staub T°=170°C
 BAUGR: 50

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	817,00	163,40	2054	20,10	22804
90	735,30	147,06	1849	18,09	32376
80	653,60	130,72	1643	16,08	47998
70	571,90	114,38	1438	14,07	74843
60	490,20	98,04	1232	12,06	>100000
50	408,50	81,70	1027	10,05	>100000
40	326,80	65,36	822	8,04	>100000
30	245,10	49,02	616	6,03	>100000
20	163,40	32,68	411	4,02	>100000
10	81,70	16,34	205	2,01	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leistungsaufnahme (watt)	1350
Max. Strom (amp)	2,50
IS/IR	4,30

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 55,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

“LONG LIFE” - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.

Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 16g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 30g

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 171 mm



A	574
B	246
C	230
D	140
E	190
F	54
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	116
I	171
L	207
M	180
N	225