

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

6 POLIG - 1200 RPM
 REF.: 602287C
 BAUGR: 35

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	457	91,40	737	7,23	62218
90	411,30	82,26	663	6,51	85463
80	365,60	73,12	590	5,78	>100000
70	319,90	63,98	516	5,06	>100000
60	274,20	54,84	442	4,34	>100000
50	228,50	45,70	369	3,62	>100000
40	182,80	36,56	295	2,89	>100000
30	137,10	27,42	221	2,17	>100000
20	91,40	18,28	147	1,45	>100000
10	45,70	9,14	74	0,72	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1200
Max. Leistungsaufnahme (watt)	380
Max. Strom (amp)	0,68
IS/IR	3,68

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 43,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 117 mm



A	434
B	232
C	205
D	120
E	170
F	20
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	104,5
I	117
L	181
M	162
N	203