

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

6 POLIG - 1200 RPM      ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22  
 REF.: 602314C      Staub T°=120°C  
 BAUGR: 30

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	209,00	41,80	338	3,32	>100000
90	188,10	37,62	304	2,99	>100000
80	167,20	33,44	270	2,66	>100000
70	146,30	29,26	237	2,32	>100000
60	125,40	25,08	203	1,99	>100000
50	104,50	20,90	169	1,66	>100000
40	83,60	16,72	135	1,33	>100000
30	62,70	12,54	101	1,00	>100000
20	41,80	8,36	68	0,66	>100000
10	20,90	4,18	34	0,33	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1200
Max. Leistungsaufnahme (watt)	380
Max. Strom (amp)	0,68
IS/IR	2,79

### ABMESSUNGEN (mm)

**Gewicht: 26,2 kg**

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 106 mm



A	394
B	216
C	205
D	120
E	170
F	45
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	94
I	106
L	170
M	160
N	182