

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

6 POLIG - 1000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 602402A Staub T°=120°C
 BAUGR: 35

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| Unwuchtscheiben (%) | Statisches moment (kgmm) | Arbeitsmoment (kgcm) | Fliehkraft (kg) | Fliehkraft (kN) | Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden) |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| 100 | 457,00 | 91,40 | 512 | 5,02 | >100000 |
| 90 | 411,30 | 82,26 | 461 | 4,52 | >100000 |
| 80 | 365,60 | 73,12 | 410 | 4,02 | >100000 |
| 70 | 319,90 | 63,98 | 358 | 3,51 | >100000 |
| 60 | 274,20 | 54,84 | 307 | 3,01 | >100000 |
| 50 | 228,50 | 45,70 | 256 | 2,51 | >100000 |
| 40 | 182,80 | 36,56 | 205 | 2,01 | >100000 |
| 30 | 137,10 | 27,42 | 154 | 1,51 | >100000 |
| 20 | 91,40 | 18,28 | 102 | 1,00 | >100000 |
| 10 | 45,70 | 9,14 | 51 | 0,50 | >100000 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Stromversorgung (volts) | 400 |
| Phasen: | Dreiphasen |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Drehzahl (RPM) | 1000 |
| Max. Leistungsaufnahme (watt) | 350 |
| Max. Strom (amp) | 0,75 |
| IS/IR | 2,53 |

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 36,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 117,5 mm



| | |
|--------------|-----|
| A | 435 |
| B | 225 |
| C | 205 |
| D | 120 |
| E | 170 |
| F | 54 |
| G | 17 |
| N° BOHRUNGEN | 4 |
| H | 105 |
| I | 118 |
| L | 187 |
| M | 162 |
| N | 203 |