

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbm.com

8 POLIG - 750 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 602568A Staub T°=130°C
 BAUGR: 20

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	163,00	32,60	104	1,02	>100000
90	146,70	29,34	94	0,92	>100000
80	130,40	26,08	83	0,82	>100000
70	114,10	22,82	73	0,71	>100000
60	97,80	19,56	62	0,61	>100000
50	81,50	16,30	52	0,51	>100000
40	65,20	13,04	42	0,41	>100000
30	48,90	9,78	31	0,31	>100000
20	32,60	6,52	21	0,20	>100000
10	16,30	3,26	10	0,10	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	750
Max. Leistungsaufnahme (watt)	230
Max. Strom (amp)	0,85
IS/IR	2,13

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 19,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 93 mm



A	344
B	203
C	167
D	105
E	140
F	30
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	83
I	93
L	145
M	140
N	160