

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

8 POLIG - 750 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 602615A Staub T°=120°C
 BAUGR: 35

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	457,00	91,40	288	2,83	>100000
90	411,30	82,26	259	2,55	>100000
80	365,60	73,12	230	2,26	>100000
70	319,90	63,98	202	1,98	>100000
60	274,20	54,84	173	1,70	>100000
50	228,50	45,70	144	1,42	>100000
40	182,80	36,56	115	1,13	>100000
30	137,10	27,42	86	0,85	>100000
20	91,40	18,28	58	0,57	>100000
10	45,70	9,14	29	0,28	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	750
Max. Leistungsaufnahme (watt)	280
Max. Strom (amp)	0,60
IS/IR	1,73

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 36,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 117,5 mm



A	435
B	225
C	205
D	120
E	170
F	54
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	105
I	118
L	187
M	162
N	203