

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

8 POLIG - 900 RPM      ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22  
 REF.: 602618C      Staub T°=150°C  
 BAUGR: 60

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	1464,00	292,80	1327	13,00	0
90	1317,60	263,52	1194	11,70	0
80	1171,20	234,24	1062	10,40	0
70	1024,80	204,96	929	9,10	0
60	878,40	175,68	796	7,80	0
50	732,00	146,40	664	6,50	0
40	585,60	117,12	531	5,20	0
30	439,20	87,84	398	3,90	0
20	292,80	58,56	265	2,60	0
10	146,40	29,28	133	1,30	0

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	900
Max. Leistungsaufnahme (watt)	1100
Max. Strom (amp)	2,20
IS/IR	3,41

### ABMESSUNGEN (mm)

**Gewicht: 83,0 kg**

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.

Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 14g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 28g

Montage mit 4 Schrauben M20 - 13/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 38 - 275

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 177 mm



A	617
B	272
C	275
D	155
E	225
F	70
G	22
N° BOHRUNGEN	4
H	130
I	177
L	238
M	210
N	253