

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

8 POLIG - 900 RPM      ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22  
 REF.: 602619C      Staub T°=150°C  
 BAUGR: 60

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	1927,00	385,40	1747	17,10	40705
90	1734,30	346,86	1572	15,39	57869
80	1541,60	308,32	1398	13,68	85559
70	1348,90	269,78	1223	11,97	>100000
60	1156,20	231,24	1048	10,26	>100000
50	963,50	192,70	874	8,55	>100000
40	770,80	154,16	699	6,84	>100000
30	578,10	115,62	524	5,13	>100000
20	385,40	77,08	349	3,42	>100000
10	192,70	38,54	175	1,71	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	900
Max. Leistungsaufnahme (watt)	1300
Max. Strom (amp)	2,60
IS/IR	3,04

### ABMESSUNGEN (mm)

**Gewicht: 93,0 kg**

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.

Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 14g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 28g

Montage mit 4 Schrauben M20 - 13/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 38 - 275

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 177 mm



A	617
B	272
C	275
D	155
E	225
F	70
G	22
N° BOHRUNGEN	4
H	130
I	177
L	238
M	210
N	253