

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

6000 RPM  
 REF.: 6030530  
 BAUGR: AF33

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| Unwuchtscheiben (%) | Fliehkraft (kg) | Fliehkraft (kN) | Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden) |
|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| 100                 | 1095            | 10,7            | 2253                                       |
| 90                  | 986             | 9,63            | 3091                                       |
| 80                  | 876             | 8,56            | 4400                                       |
| 70                  | 767             | 7,49            | 6569                                       |
| 60                  | 657             | 6,42            | 10431                                      |
| 50                  | 548             | 5,35            | 18024                                      |
| 40                  | 438             | 4,28            | 35203                                      |
| 30                  | 329             | 3,21            | 83444                                      |
| 20                  | 219             | 2,14            | >100000                                    |
| 10                  | 110             | 1,07            | >100000                                    |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Stromversorgung (volts)       | 250        |
| Phasen:                       | Dreiphasen |
| Frequenz (Hz)                 | 100 Hz     |
| Drehzahl (RPM)                | 6000       |
| Max. Leistungsaufnahme (watt) | 1200       |
| Max. Strom (amp)              | 3,9        |
| IS/IR                         | 6,04       |

### ABMESSUNGEN (mm)

**Gewicht: 23 kg**

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 63 mm



|              |       |
|--------------|-------|
| A            | 289   |
| B            | 216,5 |
| C            | 215   |
| D            | 100   |
| E            | 180   |
| F            | 47    |
| G            | 17    |
| N° BOHRUNGEN | 4     |
| H            | 93,5  |
| I            | 63    |
| L            | 170   |
| M            | 145   |
| N            | 182   |