

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbm.com

9000 RPM
 REF.: 604041U
 BAUGR: AF33

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	1230	12	1709
90	1107	10,80	2344
80	984	9,60	3338
70	861	8,40	4983
60	738	7,20	7912
50	615	6,00	13672
40	492	4,80	26703
30	369	3,60	63296
20	246	2,40	>100000
10	123	1,20	>100000

Stromversorgung (volts)	42
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	150 Hz
Drehzahl (RPM)	9000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	1150
Max. Strom (amp)	18
IS/IR	8,52

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 22 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 63 mm



A	289
B	216,5
C	215
D	100
E	180
F	47
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	93,5
I	63
L	170
M	145
N	182