

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

9000 RPM
 REF.: 604042P
 BAUGR: AF33

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	1484	14,6	655
90	1336	13,14	898
80	1187	11,68	1279
70	1039	10,22	1910
60	890	8,76	3032
50	742	7,30	5240
40	594	5,84	10234
30	445	4,38	24259
20	297	2,92	81875
10	148	1,46	>100000

Stromversorgung (volts)	250
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	150 Hz
Drehzahl (RPM)	9000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	1600
Max. Strom (amp)	4
IS/IR	10,4

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 24 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 106 mm



A	375
B	216,5
C	215
D	100
E	180
F	47
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	93,5
I	106
L	170
M	145
N	182